

HAND VULCANO

Luvas de proteção vulcanizada com borracha natural

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, com revestimento na palma, face palmar e ponta dos dedos em látex natural vulcanizado, apresentando acabamento rugoso antiderrapante. Seu dorso é ventilado, o punho possui inserções de fibras elásticas e é finalizado com acabamento em fibras sintéticas.

INDICAÇÃO DE USO


A luva "Hand Vulcano" da marca HANDEX, está aprovada sob a norma EN 388:2016 para Riscos Mecânicos, e pela norma EN 407:2020 para Riscos Térmicos, conforme índices atingidos nos laudos de laboratório.

O equipamento é indicado para serviços gerais médios e pesados, protegendo o trabalhador contra agentes mecânicos e térmicos em atividades como montagem, manuseio de chapas de madeira e MDF, vergalhões, peças, manutenção, expedição de mercadorias, conservação e limpeza, jardinagem e paisagismo. Além disso, é indicado para setores como construção civil, indústria metalmeccânica, manutenção industrial, indústria moveleira, uso doméstico, entre outros.

- Certificado de Aprovação: **41.666**
- Variações e cores disponíveis: branco com laranja
- Tamanhos disponíveis: 08(M); 09(G); 10(EG)
- Embalagem: Pacote de 12 pares, caixa com 120 pares



EN 388:2016



4 1 4 2 X

Níveis

Abrasão	1-4
Corte (Coup Test)	1-5
Rasgo	1-4
Perfuro	1-4
Corte (TDM-100 Test)	A-F

EN 407:2020



X 2 1 2 X X

Comportamento ao fogo	X
Calor por contato	2
Calor conectivo	1
Calor radiante	2
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes quantidades de metal fundido	X

Instruções de armazenagem: Manter em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Proteja este produto do calor, da umidade e da luz;

Instruções de Higienização: Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro; Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco; Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C; Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente; Em casos de extrema sujeira indica-se a troca do EPI.

Validade: 05 anos sem violação da embalagem.

Códigos GTIN

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (120 Pares)
HX002T08E001	8 (M)	7898963395058	17898963395055	27898963395052
HX002T09E001	9 (G)	7898963395065	17898963395062	27898963395069
HX002T10E001	10 (EG)	7898963395072	17898963395079	27898963395076