

## Talabarte de segurança modelo duplo, excelência em desempenho e segurança

### Descrição

- 1 Conector classe T com 20 mm em aço
- 2 conectores classe A com abertura 53 mm em aço
- Fita poliéster 45 mm de largura

### Aplicações ideais

- Equipamento de restrição de queda para trabalho em altura utilizado durante a movimentação vertical e limitação em estruturas metálicas, pontos de ancoragem, linhas de vida, entre outros

### Informações importantes

- Uso individual
- Não altere as características do equipamento
- Mantenha-se sempre ancorado
- Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda menor do que 1
- Nunca se ancore em estruturas duvidosas
- Inspecione o talabarte diariamente
- Armazene o talabarte corretamente
- Faça a higienização sempre que necessário



Tamanho	Conectores	Fibra da fita	Cor	Peso	Quantidade por caixa	CA	NBR
0,85 m	Três	Poliéster	Azul escuro	1,35 kg	4	Conjugado com o cinturão de segurança	15834 /15837/2020

Rua das Figueiras, 474  
4º andar – Bairro Jardim  
Santo André – SP  
CEP: 09080-300 – Brasil  
sac@ansell.com

Ansell,® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.