

FICHA TÉCNICA

Óculos de Solda CG 500



FABRICANTE	CARBOGRAFITE
C.A	8.091
CÓDIGOS	VISOR ARTICULADO - 012131112 VISOR FIXO - 012137812

DESCRIÇÃO

Utilizados pelos auxiliares de solda quando é necessário a proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes do processo de solda.

MATERIAL DA ARMAÇÃO

PVC flexível verde.

VISOR

Disponível nas versões com visor articulado ou fixo.

TAMANHO DA LENTE DE TONALIDADE

51mm x 108mm (não inclusas)

VENTILAÇÃO

Indireta através de 6 válvulas.

FIXAÇÃO AO USUÁRIO

Elástico ajustável.

PESO TOTAL

Visor articulado - 150g

Visor fixo - 130g



RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar o EPI certifique-se que ele esteja em perfeitas condições de uso.

Nunca deixe os óculos sobre qualquer superfície com as lentes viradas para baixo. Proteja-os de solventes, óleo, ácido, fontes de calor e impactos.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Lavar com água e sabão neutro e enxugar com tecido ou papel macio.

Guardar e armazenar em sua embalagem original em local limpo, longe de qualquer lugar onde possa ocorrer queda de objetos pesados sobre os óculos, longe de fonte de calor excessivo e chama.

Evitar transportar junto com materiais tóxicos, ácidos, alcalinos ou cáusticos.