

VOLK
do Brasil

GREEN FIT

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.04.030.03

COR: Verde

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas (poliéster)/Látex

CA: 48.461 | VALIDADE DO CA: 23/11/2027

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



- **PROTEÇÃO PARCIAL DO DORSO**
Permitindo uma ótima ventilação da mão.
- **REDUÇÃO DE CUSTOS**
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa
- **RESISTÊNCIA TÉRMICA (*CALOR) DE ATÉ 250°C**
Com intermitência de 15 segundos

- **EXCELENTE ADERÊNCIA**
Revestimento de látex rugoso na palma e ponta dos dedos, oferece excelente aderência na manipulação de objetos secos e/ou molhados

- **ÓTIMA OPÇÃO PARA SUBSTITUIR LUVAS DE RASPA E VAQUETA** em operações que não envolvam soldas.

- **DURABILIDADE**
Evolução das luvas de malha pigmentada

- **FORMATO ANATÔMICO**
Redução da fadiga muscular

- **PUNHO TRICOTADO**
Ajuste ao braço do usuário e evita que resíduos sólidos entrem na luva

DESCRIÇÃO

Luva confeccionada em fibras sintéticas (poliéster), revestimento em látex corrugado na palma, dedos e dorso dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas.

INDICADA PARA

A luva GREEN FIT foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador em atividades com presença de agentes mecânicos e agentes térmicos (*calor de Contato). Proporciona sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos. Indicada em trabalhos leves e médios, para proteção das mãos dos trabalhadores contra agentes mecânicos, nas atividades em canteiros de obra, manuseio e movimentação de materiais de construção, vergalhões, cordas, cabos, movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, armação, alvenaria, colocação de telhas e azulejos, coleta de resíduos, reciclagem, agricultura, jardinagem e paisagismo, manutenção e uso geral.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte – Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	3
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A



EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X



*Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Coleta de lixo, Construção civil, Limpeza profissional, Madeireiras, Metalmecânica, Mineração.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7908667901445	17908667901442	27908667901449
8 (M)	7908667901452	17908667901459	27908667901456
9 (G)	7908667901469	17908667901466	27908667901463
10 (EG)	7908667901476	17908667901473	27908667901470
11 (EEG)	7908667901483	17908667901480	27908667901487

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

