



**LINHA:** DALLSEG

**REFERÊNCIA:** 600-BA CA 40.742

**Descrição do Calçado:**

Botina de segurança com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido, biqueira de aço, palmilha de montagem em E.V.A 3,00 com tratamento antimicrobiano.

**Características Gerais:**

Forma alta e larga que propicie conforto e um bom calce de acordo com as normas e escala francesa.

**Numeração:**

35 a 45

**DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES:**

✓ **Cabedal:**

Couro relax 18/20 linhas

✓ **Forro:**

**Da gáspea:** Não tecido de fibra curta ou agulhado, ligado quimicamente absorvente, composto de poliéster.

**Do Cano:** Nylon 150 g/m<sup>2</sup> dublado com manta de 110 g/m<sup>2</sup> (com cola a base d'agua)

✓ **Linhas:**

Costura externa nr 30 cor zinza, costura interna nr 40 cor grafite, strobel nr 30 natural

✓ **Biqueira:**

Aço;

✓ **Contraforte:**

Suporte não-tecido, resinado termoconformado, Espessura mínima: 1,5 mm

✓ **Palmilha de Montagem:**

Palmilha de montagem em EVA 3,00 dublado com bidim e com tratamento antimicrobiano.

✓ **Solado:**

Poliuretano Bidensidade injetado direto no cabedal.

Densidade da entresola: Mínima 0,40 g/cm<sup>3</sup>.

Densidade da compacta: Mínima 1,0 g/cm<sup>3</sup>.

✓ **Embalagem Individual:**

Saco plástico.

✓ **Embalagem Coletiva:** Caixa de papelão com identificação da referência e numeração.