


VOLK
do Brasil

ORANGE

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.10.957.05

COR: Laranja com branca

TAMANHOS: 8(M) , 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras naturais e borracha vulcanizada

CA: 21.367 | VALIDADE DO CA: 13/03/2029

CA: 51.343 | VALIDADE DO CA: 26/09/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA: 21.367
EN 388 EN 407
 
4132B X2XXXX

CA: 51.343
EN 388 EN 407
 
4143B X2XXXX

- **REDUÇÃO DE CUSTO**
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida e reduz os custos da empresa.
- **EXCELENTE PROTEÇÃO ABRASIVA**
Borracha vulcanizada na palma e pontas dos dedos. Proteção a objetos abrasivos e perfuro cortantes como concreto, madeira e outros.
- **EXCELENTE OPÇÃO PARA SUBSTITUIR LUVAS DE RASPA E VAQUETA EM OPERAÇÕES QUE NÃO ENVOLVAM SOLDAS.**
- **TAMANHO DIFERENCIADO POR CORES**
Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos.
- **FORMATO ANATÔMICO**
Redução da fadiga muscular.
- **PUNHO TRICOTADO**
Evita a entrada de resíduos sólidos.
- **RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR) DE ATÉ 250°C**
Com intermitência de 15 segundos.
- **MÃOS AREJADAS**
Dorso ventilado permite ótima ventilação deixando a mão arejada.
- **ÓTIMA ADERÊNCIA**
Na manipulação de objetos secos e/ou molhados.
- **DURABILIDADE**
Com o reforço entre o polegar e o indicador.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras naturais, gauge 10, revestida com borracha vulcanizada na palma, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

INDICADA PARA

A Luva ORANGE foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo e perfuração) e agentes térmicos (**calor de Contato). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como alta aderência em peças secas, sob temperatura ambiente. Indicada para as atividades em canteiros de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil (vergalhões, cordas e cabos), movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, colocação de telhas e azulejos, coleta de resíduos, agricultura, jardinagem e paisagismo, manutenção e uso geral.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	NÍVEL	CA:21.367 EN 388	CA:51.343 EN 388
Resistência à abrasão	4	4		
Resistência ao corte – Coupe test	1	1		
Resistência ao rasgamento	3	4		
Resistência à perfuração	2	3		
Resistência ao corte - TDM	B	B	4132B	4143B

Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	CA:21.367 NÍVEL	CA:51.343 NÍVEL	CA:21.367 EN 407	CA:51.343 EN 407
Comportamento ao fogo	X	X		
Calor de Contato	2	2		
Calor Convectivo	X	X		
Calor Radiante	X	X		
Pequenos respingos de metal fundido	X	X	X2XXXX	X2XXXX
Grandes respingos de metal fundido	X	X		

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

SEGMENTOS

Agricultura, Construção civil, Indústria automotiva, Indústria de cerâmica, Linha branca, Madeireiras, Metalmeccânica, Mineração, Setor logístico.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.
- ESTE PRODUTO CONTÉM LATEX DE BORRACHA NATURAL, SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS À PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX**

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (288 PARES)
8 (M)	7898207210253	17898207210250	27898207210257
9 (G)	7898207210260	17898207210267	27898207210264
10 (EG)	7898207210284	17898207210281	27898207210288

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.