

VOLK
do Brasil**GRIP**

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CÓDIGO: 10.10.600.32

COR: Azul

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas, Látex e fibras elásticas

CA: 18.007 | VALIDADE DO CA: 16/10/2030

CA: 50.746 | VALIDADE DO CA: 04/03/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA: 18.007

EN 388



2142B

CA: 50.746

EN 388



2142A

● PROTEÇÃO COM CONFORTO E FLEXIBILIDADE

Tricotada em algodão e poliéster com revestimento em látex, proporciona proteção contra agentes mecânicos com ótimo ajuste e flexibilidade

● EXCELENTE ADERÊNCIA

Revestimento de látex rugoso na palma e ponta dos dedos, oferece excelente aderência na manipulação de objetos secos, sob temperatura ambiente

● MÃOS AREJADAS

Dorso ventilado, permite ótima ventilação deixando a mão arejada

● DURABILIDADE

Evolução das luvas de malha pigmentadas

● TAMANHOS DIFERENCIADO POR CORES

Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos

● REDUÇÃO DE CUSTOS

Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa

● PUNHO TRICOTADO

Evita a entrada de resíduos sólidos

● FORMATO ANATÔMICO

Redução da fadiga muscular

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar dos dedos.

INDICADA PARA

A Luva GRIP foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos, (abrasão, corte, rasgo, perfuração e corte por TDM). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas, sob temperatura ambiente. Indicada nas atividades de manuseio e movimentação de materiais de construção civil (vergalhões, cordas, cabos, movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, alvenaria, colocação de telhas e azulejos), coleta de resíduos sólidos, limpeza urbana, agricultura, jardinagem e paisagismo.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA: 18.007 NÍVEL	CA: 50.746 NÍVEL
Resistência à abrasão	2	2
Resistência ao corte – Coupe test	1	1
Resistência ao rasgamento	4	4
Resistência à perfuração	2	2
Resistência ao corte - TDM	B	A

CA: 18.007
EN 388



2142B

CA: 50.746
EN 388



2142A

SEGMENTOS

Agricultura, Coleta de lixo, Construção civil, Indústria de celulose, Indústria de cerâmica, Indústria naval, Limpeza profissional, Madeireiras, Metalmeccânica, Setor logístico, Varejo alimentício.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (288 PARES)
7 (P)	7898207211816	17898207211813	27898207211810
8 (M)	7898207211823	17898207211820	27898207211827
9 (G)	7898207211830	17898207211837	27898207211834
10 (EG)	7898207211847	17898207211844	27898207211841

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

