

VOLK
do BrasilNITRIL WAVE
SMART

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CÓDIGO: 10.30.153.29

COR: Azul com preta

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / Nitrila

CA: 46.803 | VALIDADE DO CA: 09/01/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

**TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES**

Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos

DURABILIDADE

Evolução das luvas de malha pigmentadas

ÓTIMO DESEMPENHO E SEGURANÇA

Aderência em peças secas e úmidas, com pouco *óleo ou graxa, sob temperatura ambiente

MÃOS AREJADAS

Dorso ventilado, permite ótima ventilação deixando a mão arejada

EXCELENTE PROTEÇÃO ABRASIVA

Pela combinação do suporte têxtil ondulado e revestimento nitrílico na palma

REDUÇÃO DE CUSTOS

Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida e reduz os custos da empresa

RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR) DE ATÉ 250°C – com intermitência de 15 segundos**OPÇÃO MAIS ECONÔMICA PARA AS LUVAS TRADICIONAIS****EXCELENTE CONFORTO E SENSIBILIDADE****ALTO NÍVEL DE DESTREZA****FORMATO ANATÔMICO**

Redução da fadiga muscular

PUNHO TRICOTADO

Evita a entrada de resíduos sólidos

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibra sintéticas (poliéster), 13 gauges, revestida em nitrila na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos de precisão, leves e médios, com necessidade de moderada à alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizadas em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, para proteção contra pequenas e médias agressões, com riscos mecânicos. Em operações onde haja necessidade de manusear materiais e produtos que exijam sensibilidade tátil e necessidade de boa flexibilidade.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
---------	-------

Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte – Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A

EN 388



EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
---------	-------

Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X

EN 407



*Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Eletroeletrônica, Indústria automotiva, Indústria de bebidas, Indústria de celulose, Indústria químicas, Indústria de vidros, Limpeza profissional, Linha branca, Madeiras, Metalmeccânica, Mineração, Petroleiras.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898619339054	17898619339051	27898619339058
8 (M)	7898619339061	17898619339068	27898619339065
9 (G)	7898619339078	17898619339075	27898619339072
10 (EG)	7898619339085	17898619339082	27898619339089
11 (EEG)	7898619339351	17898619339358	27898619339355

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

