

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Ref.: **SV60 405**

Sapato de segurança, modelo de amarrar.

Informações Gerais:

Grade: 33 ao 48 **Peso (Base 40):** 0,8470kg

CA: 42292 **Simbologia:** SB-SRC-FO-E

NCM: 64039990

Cabedal:

Confeccionado em couro vaqueta integral estampa relax, atacador misto (algodão/poliéster).

Palmilha:

Palmilha de montagem: em material não tecido costurada no sistema strobil.

Palmilha de limpeza: Palmilha confeccionada em material expandido à base de etileno acetato de vinil (EVA) de baixa densidade, dublado com tecido 100% poliéster com tratamento antimicrobiano.

Forração:

Forração interna em tecido 100% poliéster, que possui característica de rápida dessorção de suor, permite a respirabilidade e conforto ao pé do usuário.

Aplicação:

Proteção dos pés do usuário contra impactos de queda de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes.

Garantia:

Garantia total contra defeitos de fabricação por um período de seis meses de acordo com o seu campo de uso. Prazo máximo de armazenamento de 180 dias após a fabricação.



Biqueira:

Biqueira de segurança composite, confeccionada em blenda polimérica injetada, sem componentes metálicos, resistente ao impacto de 200 J e 1.500 kg de compressão, com protetor de borda em PVC.

Embalagem:

Individual: Saco plástico transparente com logo Conforto e instruções de uso e conservação.

Coletiva: Corrugado duplo de papelão com rótulo de identificação do produto, referência e numeração.

Solado:

Solado Anabela, antiderrapante e bidensidade, composto por duas camadas em Poliuretano (PU): primeira camada (entressola) que proporciona leveza e a segunda mais compacta, que proporciona mais proteção aos agentes químicos.

Acesse nossas redes:

Rua Vital Brasil, 65 – Rincão Ilhéus
Estância Velha – RS
+55 51 3561.2801



REV.: 04