

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

Ref.: **SV62 405**

Sapato de segurança com elástico nas laterais.

### Informações Gerais:

Grade: 32 ao 48

Peso (Base 40): 0,817kg

CA: 43563

Simbologia: SB-SRC-E-FO

NCM: 64039990

### Cabedal:

Confeccionado em couro vaqueta integral, curtida ao cromo, estampa relax.

### Palmilha:

**Palmilha de montagem:** em material não tecido costurada no sistema strobil.

**Palmilha de limpeza:** Palmilha confeccionada em material expandido à base de etileno acetato de vinil (EVA) de baixa densidade, dublado com tecido 100% poliéster com tratamento antimicrobiano.

### Forração:

Forração interna em tecido 100% poliéster, que possui característica de rápida dessorção de suor, permite a respirabilidade e conforto ao pé do usuário.

### Aplicação:

Proteção dos pés do usuário contra impactos de queda de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos e escoriantes.

### Garantia:

Garantia total contra defeitos de fabricação por um período de seis meses de acordo com o seu campo de uso. Prazo máximo de armazenamento de 180 dias após a fabricação.



### Biqueira:

Biqueira de segurança composite, confeccionada em blenda polimérica injetada, sem componentes metálicos, resistente ao impacto de 200 J e 1.500 kg de compressão, com protetor de borda em PVC.

### Embalagem:

**Individual:** Saco plástico transparente com logo Conforto e instruções de uso e conservação.

**Coletiva:** Corrugado duplo de papelão com rótulo de identificação do produto, referência e numeração.

### Solado:

Solado Anabela, antiderrapante e bidensidade, composto por duas camadas em Poliuretano (PU): primeira camada (entressola) que proporciona leveza e a segunda mais compacta, que proporciona mais proteção aos agentes químico-físicos.

Acesse nossas redes:

Rua Vital Brasil, 65 – Rincão Ilhéus  
Estância Velha – RS  
+55 51 3561.2801



REV.: 05